



Återanvändningsplan för mottaget avfall

På följande sätt hanteras det avfall som vi tar emot:

Trä -	Återvinns genom energiåtervinning <i>Materialet krossas och renas från metaller innan leverans till förbränning.</i>
Metall -	Återvinns genom materialåtervinning <i>Sorteras grovt i olika metallklasser innan det går vidare för materialåtervinning.</i>
Brännbart -	Återvinns genom energiåtervinning <i>En blandning av papper, trä, plast som krossas ned till en 0-100 mm fraktion samt renas från metaller innan det går vidare till förbränning.</i>
Deponi -	Körs till extern deponi med erforderliga tillstånd. <i>T.ex. isolering och orent gips</i>
Well, plast, gips -	Återvinns genom materialåtervinning <i>Rena fraktioner går till materialåtervinning.</i>
Inert material - (betong, tegel m.m.)	Materialåtervinns som konstruktionsmaterial eller som fyllnadsmaterial. <i>Orena material sorteras hos Tysslinge till konstruktion eller fyllnadsmaterial. Rena fraktioner får företrädesvis direkt till konstruktion eller fyllnadstipp.</i>
Impregnerat trä -	Återvinns genom energiåtervinning <i>Materialet krossas och renas från metaller innan leverans till förbränningsanläggning. Materialet klassas som FA och kräver både transporttillstånd och särskilda villkor vid förbränning.</i>
Osorterat avfall -	Sorteras på Tysslinge i ovanstående fraktioner